



FAHRBARE PE-AUFFANGWANNEN

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 60-Liter-Fässern und Kleingebinden

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit PE-Lochplatte erhältlich
- ◆ PE-Konstruktion mit verzinkter Zugstange
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 200 kg

PE-60-Wagen, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-7311-B



Typenbezeichnung	PE-60-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1000 x 700 x 245
Auffangvolumen in Liter	60
Kapazität à 60-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	200
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte	P70-7310-B
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-7311-B

* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Lochplatte



PE-60-Wagen, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-7311-B

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 200-Liter-Fässern

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit PE-Lochplatte erhältlich
- ◆ PE- Konstruktion mit Stahl-Schiebebügel
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 500 kg



PE-200-6-Wagen, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-7314-B



PE-200-6-Wagen, ohne PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-7312-B

Typenbezeichnung	PE-200-6-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1200 x 800 x 870
Auffangvolumen in Liter	225
Kapazität à 200-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	500
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte	P70-7312-B
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-7314-B

* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Lochplatte