



WASSERSCHUTZPALETTEN MIT AUFBAUTEN



WSP-2STS, Artikel-Nr. P21-2411-A, Absperrkette optional



WSP-2SKS, Artikel-Nr. P21-2421-A, Absperrkette optional



Typenbezeichnung	WSP-1STS	WSP-2STS	WSP-4STS	WSP-1SKS	WSP-2SKS	WSP-4SKS
Kapazität à 200-Liter-Fass	1	2	4	1	2	4
Außenmaße B x T in mm	870 x 810	1410 x 810	1410 x 1290	870 x 810	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1520	1400	1320	1520	1400	1320
Innenmaße B x T in mm	780 x 720	1320 x 720	1320 x 1200	780 x 720	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	1025	1025	1025	1025	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220	220	220
Belastung in kg	250	500	1000	250	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2410-A	P21-2411-A	P21-2412-A	P21-2420-A	P21-2421-A	P21-2422-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1410-A	P21-1411-A	P21-1412-A	P21-1420-A	P21-1421-A	P21-1422-A

- ◆ Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Platzersparnis durch zweifache Stapelbarkeit der Typen WSP-STs und SKS
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**



WSP-2STS, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P21-1411-A, stapelbar, Absperrketten optional



WSP-2SKS/Gitt, Artikel-Nr. P21-2501-A



WSP-2SSS, Artikel-Nr. P21-1451-A, Zurringurt optional

Typenbezeichnung	WSP-2SSS	WSP-2SKS/Gitt	WSP-4SKS/Gitt
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	2	4
Außenmaße B x T in mm	1410 x 810	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1300	1410	1320
Innenmaße B x T in mm	1320 x 720	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	950	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220
Belastung in kg	500	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2451-A	P21-2501-A	P21-2510-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1451-A	P21-1501-A	P21-1510-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Zurringurt	Z50-1920-A
Absperrkette	P21-2470-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!



WASSERSCHUTZPALETTEN MIT AUFBAUTEN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Abschließbare Ausführungen, dadurch auch zur Lagerung im Freien geeignet
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**
- ◆ Ausführung NB mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung von entzündbaren Stoffen



WSP-2SKKS,
Artikel-Nr. P21-2431-A



WSP-2SKKS,
Artikel-Nr. P21-2431-A



Wasserschutzpalette
in Sonderausführung



WSP-2SKKS,
Artikel-Nr. P21-2431-A



für wassergefährdende Stoffe



für entzündbare Stoffe

Zugelassen	für wassergefährdende Stoffe		für entzündbare Stoffe	
Typenbezeichnung	WSP-2SKKS	WSP-4SKKS	WSP-2SKKS/NB	WSP-4SKKS/NB
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	4	2	4
Außenmaße B x T in mm	1410 x 810	1410 x 1290	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1400	1320	1400	1320
Innenmaße B x T in mm	1320 x 720	1320 x 1200	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	1025	1025	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220
Belastung in kg	500	1000	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2431-A	P21-2432-A	P21-2461-A	P21-2462-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1431-A	P21-1432-A	P21-1461-A	P21-1462-A